

## Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 16 каналов 8МП 3840x2160 @ 25к/с на канал
- 8 PoE портов
- Двойной поток данных
- Поддержка 3G, WiFi
- P2P Optimus Connect



## Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>Optimus NVR-5161-8P</b>
<b>Операционная система</b>	Embedded Linux
<b>Формат сжатия видео</b>	H.265/H.264
<b>Формат сжатия аудио</b>	G711A
<b>Количество каналов</b>	16*8МП
<b>Максимальная пропускная способность</b>	72 Мбит
<b>Воспроизведение Разрешение (кол-во каналов)</b>	4K ( 1 ) /5M ( 1 ) /4M ( 2 ) /3M ( 3 ) /1080P ( 5 )
<b>Настройка записи</b>	до 16 IP камер 8МП 3840x2160
<b>Двойной поток</b>	Основной и дополнительный потоки
<b>Максимальная скорость записи</b>	16*3840x2160 (8Mp)@ 25к/с на канал
<b>Видео выходы</b>	HDMI (3840x2160), VGA (max 1920x1080)
<b>Аудиовыход</b>	1 (Jack 3,5мм)
<b>Интеллектуальные функции</b>	Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*.
<b>Отправка снимков</b>	Да, FTP\E-mail\Локально
<b>Режим записи</b>	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
<b>Резервное копирование</b>	USB/WEB/CMS/Cloud
<b>Жесткий диск</b>	1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14 ТБ (не в комплекте)
<b>Сетевые порты</b>	8 порта 10/100 Mbps RJ-45 с поддержкой PoE, 1 порт 10/100 Mbps RJ-45 Uplink
<b>PoE Стандарты</b>	IEEE802.3af /at Power over Ethernet
<b>Выходная мощность PoE</b>	Порт 1 ~ 8: IEEE 802.3af (15,4 Вт / порт) или IEEE 802.3at (20 Вт/порт)
<b>PoE Бюджет</b>	120Вт
<b>USB порт</b>	2* USB 2.0
<b>Удаленный мониторинг</b>	Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 64 камер)
<b>Тревожные входы/выходы</b>	Нет
<b>Поддержка ONVIF</b>	Да
<b>Беспроводные сети</b>	3G, Wi-Fi при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит).
<b>Поддержка мобильных устройств</b>	iOS, Android
<b>Облачная технология (P2P)</b>	<a href="http://connect.optimus-cctv.com">http://connect.optimus-cctv.com</a>

<b>Устройства управления</b>	Мышь USB, по сети
<b>Питание</b>	Внешний источник питания AC/DC Вход:100-264В, 50Гц, Выход: 52В DC
<b>Рабочая температура</b>	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
<b>Размер, вес</b>	255x225x42мм, 0.65кг

\*Если данную функцию поддерживает камера