



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR TR-NS1110-105-8POE



TR-NS1110-105-8POE – неуправляемый коммутатор с 8 PoE портами 10/100 Мбит/сек с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

Комплектация:

- Коммутатор 1 шт.
- Адаптер питания 1 шт.
- Руководство пользователя 1 шт.
- Технический паспорт изделия..... 1 шт.

Характеристики устройства:

| | |
|--|---|
| Модель | TR-NS1110-105-8POE |
| Порты Ethernet | 8*10/100 Мбит/с 2 Uplink * 10/100 Мбит/с |
| Максимальная мощность на порт | 32Вт Общая: 105 Вт |
| Протоколы PoE | EEE802.3af/at |
| Распиновка питания по PoE | DC+: 1/2 DC-: 3/6 |
| Коммутационная способность | 2 Гбит/с |
| Скорость пересылки | 1.488 млн пакетов в секунду |
| Размер буфера | 448 Кбайт |
| Размер таблицы MAC-адресов | 1000 |
| Управление потоком | Включено по умолчанию |
| PD Alive¹ | Поддерживается. Перезапуск порта происходит через 180 сек после потери связи с устройством |
| Допустимая влажность | 10 – 95 % |
| Питание | Адаптер питания 54В DC |
| Молниезащита | Стандартный режим 4 кВ Дифференциальный режим 2 кВ |
| Защита от электростатического разряда | Воздушный разряд 8кВ Контактный разряд 6кВ |
| Максимальная потребляемая мощность | 108 Вт (PoE:105 Вт + Коммутатор:3 Вт) |
| Рабочая температура | 0°C...40°C |
| Масса, кг | 0.963 |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | 168 x 86 x 32 |

¹Технология мониторинга состояния сетевой активности подключенного устройства.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru