

Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/H.264
- 8 видеовходов, 4 аудиовхода
- 8МП AHD/TVI/CVI/XVI@ 8к/с на канал
- 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @ 14к/с на канал
- 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@ 18к/с на канал
- 1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @25к/с на канал
- Двойной поток данных
- P2P Optimus Connect



Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|--|
| Модель | Optimus AHDR-4008 |
| Количество видеовходов | 8 BNC |
| Количество аудиовходов/выходов | 4/1 RCA |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Формат сжатия | H.265/ H.264 |
| Режим работы | DVR/HVR/NVR |
| Скорость записи | 8МП AHD/TVI/CVI/XVI@8к/с на канал 5МП AHD/TVI/CVI/XVI@14к/с на канал 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@18к/с на канал 3МП AHD/TVI/CVI/XVI@21к/с на канал 1080P AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS@25к/с на канал |
| Скорость воспроизведения | 8МП AHD/TVI/CVI/XVI@8к/с на канал 5МП AHD/TVI/CVI/XVI@14к/с на канал 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@18к/с на канал 3МП AHD/TVI/CVI/XVI@21к/с на канал 1080P AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS@25к/с на канал |
| Видеовыходы | HDMI (4K), VGA (макс.1920x1080) |
| Пентаплекс | Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление) |
| Аналоговый режим | 8 камер до 8МП AHD/TVI/CVI/XVI Воспроизведение: 8кам. |
| Гибридный режим работы (HVR) | 8 камер до 8МП + 8 IP-камер 8МП Воспроизведение: 16камер |

| | |
|--|--|
| Сетевой режим (NVR) | 16*8МП(200 к/с) / 16*5MP(400 к/с) |
| Поддерживаемые протоколы IP-камер | NETIP, Onvif |
| Запись | Постоянная/По тревоге/Принудительная/ По движению |
| Поиск | По времени/По событию/По лицу/По автомобилю |
| USB 2.0 | 2 |
| PTZ управление RS-485 | 1 |
| Двухсторонняя аудиосвязь | Есть |
| Интеллектуальные функции | Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*, Обнаружение транспорта*. |
| Сеть | RJ-45 (10M/100M) |
| Тревожный вход/выход | Нет/Нет |
| ПО CMS | В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер |
| WEB интерфейс | Просмотр и управление: Google Chrome, Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
| Добавление камер по RTSP | Да |
| Мобильное приложение | Optimus Connect (iOS, Android) |
| Облачная технология (P2P) | http://connect.optimus-cctv.com |
| Архивация | USB/WEB/CMS |
| Количество жестких дисков | 1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14ТБ (не в комплекте) |
| Управление | Мышь USB, по сети |
| Поддержка 3G модема/ Wi-Fi | Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит) |
| Уведомления по e-mail | Есть |
| Питание | 12 V DC/2A (адаптер в комплекте) |
| Рабочие условия | 0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90% |
| Размер/Масса | 255x215x44mm/ 997гр. |

*Если данную функцию поддерживает камера