

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие DVR техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 18 месяцев от даты сборки.

8.3 При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты сборки.

8.4 Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности DVR являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;

8.5 Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

8.6 Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Адрес сервисного центра: г.Москва ул. Краснобогатырская 2 стр.15

Официальный веб-сайт: www.altcam.ru

Телефон технической поддержки: (499) 390 24 69

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель DVR852

Серийный номер _____

Прошел входной контроль

и признан годным к эксплуатации: _____

Дата производства: _____

Дата продажи _____

Организация-продавец _____мп

Организация-установщик _____мп

Дата установки _____



Аналоговый видеорегистратор

AltCam DVR852



Руководство по эксплуатации

Пожалуйста, прочитайте перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

www.altcam.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий цифровой видеореги­стратор предназначен для использования в сфере безопасности. На видеореги­страторе установлена операционная система Linux. При разработке настоящего видеореги­стратора использовались последние достижения в сфере информационных технологий, например, технологии сжатия и декомпрессии аудио и видео. В регистратор можно установить жёсткий диск до 6Тб. Этот видеореги­стратор может работать не только автономно, но и как часть мощной системы безопасности. Программное обеспечение предназначено для профессиональных сетевых систем видеонаблюдения, обеспечивает функцию сетевого и удаленного контроля. Этот видеореги­стратор можно устанавливать в банках, на электростанциях, в судах, на заводах, складах, использовать для наблюдения за дорожным движением и водохранилищами, а также для наблюдения за другими участками и зданиями.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Описание
Видеовходы	4 BNC
Видеовыходы	1 VGA / 1 HDMI
Аудио в\вых	8\1 RCA
Режим	5 в 1 (AHD+TVI+CVI+IP+CVBS),
Запись	DVR: 5Mp@15fps /4Mp@20fps/1080P@25fps, NVR: 8*1080P+8*960P/16*960P/4*3M/4*5M;
Тревожный в\выход	4\1
Жесткий диск	2 SATA HDD по 10Тb
Резервное копирование	USB flash
Поиск записи	Время / дата, событие
Источник питания, В	12В, 4 А
Габаритные размеры	370*280*72 мм
Вес	2,2 кг

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Видеореги­стратор 1 шт.
- Блок питания
- Мышь
- Паспорт 1 шт.
- Индивидуальная упаковка 1 шт.

4. РАЗЪЕМЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

Номер	Вид разъёма	Описание разъёма
1	Силовой вход	12В/2А постоянного тока
2	VGA-разъём	Для подключения монитора с VGA-разъёмом
3	Сеть	Для подключения Ethernet
4	Аудиовход	Для подключения аудиовходов
5	Аудиовыход	Для подключения аудиовыхода
6	Видеовход	Для подключения видеокамер
7	Видеовыход HDMI	Видеовыход для подключения телевизора или монитора

5. ВХОД В СИСТЕМУ

5.1 После включения видеореги­стратора загорается индикатор питания **【POWER】**. Регистратор начнет загрузку в рабочий режим. Нажмите на панели клавишу «Меню» (**【MENU】**) или нажмите правую кнопку мышки. Появляется следующий интерфейс входа в систему:



5.2 Для входа в систему необходимо ввести правильное имя пользователя и пароль. По умолчанию пароля нет. Можно начинать работу.

6. ИНТЕРФЕЙС ПРОСМОТРА



7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

7.1. Видеореги­страторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

7.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

7.3. Хранение видеореги­страторов в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.