

DH-IPC-HFW5442H-ZE

4Мп Варифокальная цилиндрическая сетевая камера WizMind



Запущенный компанией Dahua Technology, Dahua WizMind представляет собой полный портфель решений, состоящий из проектно-ориентированных продуктов, включая IPC, NVR, PTZ, XVR, Thermal и программную платформу, которая использует ведущие в отрасли алгоритмы глубокого обучения. Ориентируясь на требования заказчика, WizMind предоставляет точные, надежные и комплексные решения искусственного интеллекта для вертикальной съемки.

Обзор серии

Сетевая камера Dahua WizMind 5 серии со звездным освещением и алгоритмом глубокого обучения обладает различными интеллектуальными функциями, включая охват поверхности, защиту периметра и подсчет людей, что значительно повышает точность анализа видеоизображений. Камера этой серии поддерживает функции защиты от пыли, водонепроницаемости и вандализма, что соответствует стандартам IP67 и IK10 (поддерживается некоторыми избранными моделями).

Функции

Распознавание лиц

Технология Dahua Face Detection может обнаружить лицо на изображении. Благодаря алгоритму глубокого изучения технология поддерживает обнаружение, отслеживание, охват и выбор лучшего изображения лица, а затем выводит снимки лица

Дополнительные сведения об обнаруженном лице

С помощью алгоритма глубокого обучения сетевая камера может распознавать такие атрибуты лица, как пол, возраст, выражение лица, очки, маску для рта и бороду.

Защита периметра

С помощью алгоритма глубокого изучения технология защиты периметра Dahua может точно распознать человека и транспортное средство. В зонах ограниченного доступа (таких как пешеходная зона и зона транспортного средства) количество ложных срабатываний интеллектуального обнаружения в зависимости от типа цели (например, вторжение, нарушение, быстрое движение, обнаружение парковки, обнаружение бродяжничества и собирание толпы) в значительной степени снижено.

- 4 Мп, 1/1,8" CMOS-датчик изображения, низкая освещенность, высокое разрешение изображения
- Выходы макс. 4 Мп (2688 × 1520) @30 кадров в секунду
- Макс. расстояние ИК-подсветки: 60 м
- ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, применимое к различным полосам пропускания и средам хранения данных.
- Режим вращения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, установка цифровых водяных знаков, применимая к различным сценам мониторинга
- Сигнализация: 3 входа, 2 выхода; звук: 1 вход, 1 выход; поддерживает макс. 256 Гб Micro SD карта
- Источник питания 12В DC/PoE
- ePoE, IP67, защита IK10
- Поддержка крепления распределительной коробки



Подсчет людей

С глубоким алгоритмом обучения технология подсчета людей Дахуа может отслеживать и обрабатывать движущиеся цели, чтобы реализовать точную статистику количества вошедших, вышедших и находящихся в области. Работая с платформой управления, камера выводит отчеты в соответствии с вашими требованиями.

ePoE

Технология Dahua ePoE обеспечивает новый способ передачи данных на большие расстояния между IP-камерой и сетевым коммутатором. Она позволяет более гибко проектировать системы видеонаблюдения, повышает надежность и экономит расходы на строительство и проводку.

Защита (IP67, IK10, широкое напряжение)

IP67: Камера проходит серию серьезных испытаний на пыль и впитывание. Она имеет пылезащитную функцию, и корпус может работать нормально после опускания в воду на 1 м глубины в течение 30 минут.

IK10: Корпус может выдержать удары более 5 раз от молотка весом 5 кг, падение с высоты 40 см (энергия удара 20 Дж).

Широкое напряжение: Камера разрешает допуск входного напряжения $\pm 30\%$ (широкий диапазон напряжений) и широко применяется для наружной среды с нестабильным напряжением.

Технические характеристики					
Видеокамера					
Матрица	1/1.8" 4 Мегапиксельная прогрессивная CMOS				
Разрешение	2688 (Г) × 1520 (В)				
ROM	128 Мб				
RAM	1 Гб				
Система сканирования	Прогрессивная				
Скорость электронного затвора	Авто/Вручную 1/3 –1/100,000 с				
Минимальная освещенность	0.003 лк @F1.8				
Соотношение сигнал/шум	> 56 дБ				
Расстояние освещенности	60 м (ИК-подсветка)				
Управления вкл/выкл освещенности	Авто/Вручную				
Количество освещения	4 (ИК-подсветка)				
Диапазон панорамирования / наклона / вращения	Панорама: 0°–360° Наклон: 0°–90° Вращение: 0°–360°				
Объектив					
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный				
Тип крепления	φ14				
Фокусное расстояние	2,7 мм–12 мм				
Диафрагма	F1.8				
Угол обзора	По горизонтали: 107°–44° По вертикали: 69°–29° По диагонали: 134°–53°				
Iris Type	Авто				
Close Focus Distance	W/T: 1,2 м				
DORI Дистанция	Объектив	Обнаружение	Наблюдение	Распознавание	Идентификация
	W	57.0 m	23.0 m	11.0 m	5.7 m
	T	130.7 m	52.0 m	26.0 m	13.0 m
Смарт функции					
IVS	Заброшенный объект; движущийся объект				
Тепловая карта	Да				
Специальные, интеллектуальные функции					
IVS (Защита периметра)	Вторжение, нарушение, быстрое движение (три функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортного средства и человека); обнаружение парковки, бродяжничество и людей, собирающихся вместе.				
Обнаружение лиц	Обнаружение лиц, слежение, приоритет, снимок; загрузка оптимизированного снимка; Улучшение лица, экспозиция лица, обнаружение дополнительных черт лица, 6 дополнительных черт и 8 выражений: пол, возраст, очки, выражения (гнев, печаль, отвращение, страх, удивление, спокойствие, счастье и смятение), маска для рта, борода; Установка области для лица: лицо, фотография в один дюйм; Три метода снимков: снимок в реальном времени, снимок с приоритетом, приоритет качества; Фильтр угла лица; настройка времени приоритета				

Подсчет людей	Поддержка подсчета количества вошедших людей; подсчет людей, вышедших из области обнаружения и прошедших мимо, а также отображение и вывод отчетов за год/месяц/сутки. Поддержка подсчета людей в области, и 4 правила конфигурации. Подсчет количества людей или времени стояния людей и активация сигнализации. Поддержка управления очередью и 4 правил конфигурации. Подсчет количества людей или времени стояния людей и активация сигнализации
Интеллектуальный поиск	Совместно со Smart NVR выполняйте интеллектуальный поиск, извлечение событий и их объединение в видео с событиями.
Видео	
Видеосжатие	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только субпоток)
Смарт Кодек	Smart H.265+/H.264+
Частота кадров	Основной поток: 2688x1520 (1 к/с- 25/30 к/с) 1920 × 1080 (1 к/с –50/60 к/с) Субпоток: D1 (1 к/с –50/60 к/с) Третий поток: 1080p (1 к/с –25/30 к/с)
Количество возможных потоков	3 потока
Разрешение	2688 × 1520; 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Управление битрейтом	CBR/VBR
Видео битрейт	H.264: 32 кбит/с–8192 кбит/с H.265: 19 кбит/с –8192 кбит/с
Режим День/Ночь	Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б
BLC	Да
HLC	Да
WDR	140 дБ
Баланс белого	Авто / натуральный / уличный фонарь / улица / вручную / по индивидуальной настройке
Усиление сигнала	Авто/Вручную
Шумоподавление	3D DNR
Обнаружение движения	Выкл/Вкл (4 зоны, прямоугольник)
Область интереса (RoI)	Да (4 зоны)
Электронная стабилизация изображения (EIS)	Да
Смарт освещение	Да
Функция Антитуман	Да
Вращение изображения	0°/90°/180°/270°
Зазеркаливание	Да
Приватные зоны	4 зоны
Аудио	
Аудиосжатие	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G.723
Сигнализация	
Тревожные события	Отсутствие SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP-адресов; незаконный доступ; обнаружение движения; фальсификация видео; вторжение; нарушение; быстрое движение; брошенный объект; пропавший объект; обнаружение бродяжничества; скопление людей; обнаружение парковки; смена места происшествия; обнаружение звука; обнаружение расфокусировки; внешняя сигнализация; обнаружение лиц; подсчет людей в области; сигнализация приходящих в область обнаружения людей; обнаружение выходящих из области обнаружения людей; обнаружение исключений из правил безопасности, управление очередью

Сеть

Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK и API	Да
Протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP
Совместимость	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
Макс. Число подключений	20 (Общая пропускная способность: 88 М)
Локальное хранение	FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 G); Dahua Cloud; NAS
Веб-интерфейс	IE: IE8 и позднее Chrome Firefox Safari: Safari 12 и позднее
Программное обеспечение	Smart PSS; DSS; DMSS
Смартфон	IOS; Android

Сертификация

Сертификаты	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30 / EC FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 № 60950-1-07
-------------	---

Порты

Аудио входы	1 канал (порт JACK 3,5 мм)
Аудио выходы	1 канал (порт JACK 3,5 мм)
Входы сигнализации	3 канала в: 5 МА 3–5 В постоянного тока
Выходы сигнализации	2 канала выхода: 300 МА 12 В постоянного тока

Электропитани

Питание	12V DC (±30%)/PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	<11.6 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	–30°C до +60°C /Менее 95% отн. вл.
Температура хранения	–40°C до +60°C
Класс защиты	IP67; IK10

Конструкция

Корпус	Металл + пластик
Размеры	340,1 мм × 108,5 мм × 92,9 мм (Д × Ш × В)
Вес нетто	1,47 кг
Вес брутто	2,34 кг

Информация для заказа

Тип	Модель	Описание
4Мп Камера	DH-IPC-HFW5442HP-ZE	4 Мп Варифокальная цилиндрическая сетевая камера WizMind, PAL
	DH-IPC-HFW5442HN-ZE	4 Мп Варифокальная цилиндрическая сетевая камера WizMind, NTSC
	IPC-HFW5442HP-ZE	4 Мп Варифокальная цилиндрическая сетевая камера WizMind, PAL
	IPC-HFW5442HN-ZE	4 Мп Варифокальная цилиндрическая сетевая камера WizMind, NTSC
Аксессуары (Опционально)	PFA154	Кронштейн для крепления на столб

Аксессуары

Опционально



PFA154
Кронштейн для крепления на столб



LR1002
Конвертер коаксиального кабеля

Крепление для соединения	Крепление для соединения	Кронштейн для крепления на столб (Вертикально)

Размеры (мм)

