

## Спецификация

- 1/2.8" 2 Мп CMOS IMX307 Starvis
- WDR до 120дБ
- Smart IR
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Антивандальный корпус, класс защиты IP67
- PoE



### Технические характеристики

| Модель                 | Optimus Smart IP-P042.1(4x)D   |
|------------------------|--|
| Чувствительный элемент | 1/2.8" 2 Мп CMOS IMX307 Starvis  |
| Объектив               | 2,7-13,5 мм вариофокальный, моторизированный   |
| Угол обзора            | Горизонтальный: 101 ~ 32°, Вертикальный: 71 ~ 23°,<br>Диагональный: 129 ~ 40°  |
| Чувствительность       | 0.005 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке)   |
| Количество пикселей    | 1920(Н)×1080(В)  |
| Скорость затвора       | 1/20000 - 1/5  |
| Автодиафрагма          | Нет  |
| Режим день/ночь        | Да, Автоматически/Вручную/По расписанию,<br>встроенный ИК-фильтр   |
| Форматы сжатия         | H.264/H.265/H.264+/H.265+/MJPEG(MJPEG для второго<br>потока)   |
| Скорость отображения   | до 60fps@1080P,960P,720P,VGA,QVGA  |
| Потоковое видео        | До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и<br>пропускной способностью   |
| Скорость передачи      | VBR режим: 6 Уровней качества видео на выбор; CBR<br>режим: до 8Мбит   |
| Видео выход            | Нет  |
| Настройки изображения  | Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность,<br>Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс<br>белого, 3DNR, BLC, WDR до 120дБ, Антитуман–<br>Раздельные настройки для дневного и ночного режима,<br>маска(4 зоны) |
| Поддержка аудио        | Да   |
| Аудио кодек            | G711A/U  |
| Безопасность           | Защита паролем; Настройка приоритетов доступа<br>пользователей; IP фильтр  |
| Сетевые протоколы      | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,<br>SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP  |
| Версия ONVIF           | ONVIF 18.12 Profile S/G/T  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Интеллектуальные функции   | Определение лиц, обнаружение движения, вторжение в периметр, пересечение линии, обнаружение пешеходов и транспортных средств, подсчет пересечений |
| Сигнал на тревожном выходе | Да  |
| Фиксация событий           | Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail, DROPBOX, Загрузка файла на FTP  |
| Конфигурация               | Device search, Web интерфейс камеры   |
| Браузер                    | Microsoft Internet Explorer IE 6-11   |
| Поддержка SD карты         | Да, microSD карта, до 256Гб   |
| Netbreak                   | Да  |
| Процессор и Память         | Mstar 338G  |
| Разъемы ввода / вывода     | RJ-45 10M/100M, Разъем питания, Аудио вход, Аудио выход, Трев.вход/выход  |
| Питание через Ethernet     | IEEE 802.3af стандарт   |
| ИК-подсветка               | Smart IR<br>4 ИК диода, дальность до 45м, вкл./выкл. вручную или автоматически  |
| Корпус, класс защиты       | Металл (Алюминий), IP67   |
| Рабочая температура        | От -45° С до +50° С   |
| Питание                    | DC12В(600мА); PoE, Max 9Вт  |
| Размеры<br>Масса           | 135X 127мм, 960 гр.   |