

## СПЕЦИФИКАЦИЯ



### Технические характеристики

| Модель   | <b>Optimus AHD-H012.1(2.8)E_V.4</b>          |
|--|--|
| Чувствительный элемент                                       | 1/3" 2.1 Мп SmartSens Technology CMOS SC2336 |
| Разрешение   | 1920x1080 (1080P)                            |
| Объектив   | Фиксированный 2.8 мм                         |
| Чувствительность   | Цв. 0.01Лк, ч/б 0.001 Лк, 0 Лк при вкл. ИК   |
| Режимы работы  | AHD/TVI/CVI/CVBS                             |
| Баланс белого  | Авто   |
| DNR  | 2D, 3D                                       |
| D-WDR  | Да   |
| Электронный затвор, скорость                                 | Авто   |
| Джойстик на кабеле (OSD)                                     | Нет (нельзя подключить/добавить)             |
| Поддержка интерфейса управления параметрами камеры CoC (UTC) | Да   |
| Режим день/ночь  | Авто   |
| ИК-подсветка   | 6 Ик-диодов Argaу с линзами (до 35м)         |
| Рабочая температура  | От -45 °С до +50 °С                          |
| Питание  | DC12V±10%                                    |
| Потребляемая мощность  | 440 мА                                       |
| Система видеосигнала   | NTSC/PAL                                     |
| Разъем ввода/ вывода   | BNC, разъем питания                          |
| AGC  | Авто   |
| Корпус   | Металл, IP67                                 |
| Размеры  | 151 x 60мм/ 192 гр.                          |
| Цвет   | Белый с черным козырьком                     |

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.